

Diferencia de altura del camión y el muelle



Diferencias sustanciales entre el muelle y la altura del remolque puede crear inclinaciones demasiado pronunciadas en el muelle de carga, disminuyendo la eficacia global de la operación.





A mayor longitud del nivelador de muelle, menor esfuerzo del operador o máquina

Porcentaje de Inclinación

en base a la diferencia en la altura del camión con el muelle, y el largo del nivelador

	cm	5.1	10.2	15.2	20.3	25.4	30.5	35.6	40.6	45.7	50.8
6' largo		2.6%	5.3%	8.0%	10.7%	13.3%					
8' largo		2.0%	4.0%	6.1%	8.1%	10.1%	12.1%	14.1%			
10' largo		1.6%	3.3%	4.9%	6.5%	8.1%	9.8%	11.4%	13.0%	14.6%	
12' largo		1.4%	2.7%	4.1%	5.4%	6.8%	8.2%	9.5%	10.9%	12.2%	13.6%

Estándar

Pallet Truck Manual (3%)  Pallet Truck Eléctrico (7%)  Montacargas Eléctrico (10%)  Montacargas (15%) (Gasolina o Gas) 

Inclinación Máxima para Varios Tipos de Equipos para Manejo de Material

Inutilizable 